

bema

Equipement d'hiver

robuste, fiable

*technologie avancée
et rentable*

multiples applications



Montage sur:

- Tracteur compact
- Vehicule municipal
- Chargeur compact
- Chargeur sur pneus / Chargeur de cour
- Chariot élévateur
- Montage spécial

Serie 700

Chasse-neige

*"Pour une
propreté optimale"*



- **Roues porteuses** avec bande de roulement en caoutchouc vulcanisé, réglage de la hauteur par volant
- **Bordure de protection élastique** contre les dommages aux bordures de trottoir et limites de bâtiments
- **Segments rattables à ressort** et garniture en vulkolan (épaisseur 20 mm, hauteur 150 mm)
- **Porte-drapeau** et peinture lumineuse



- **Système d'égalisation** - sans entretien -
- **Dispositif d'orientation hydraulique** via 2 vérins hydrauliques robustes avec limiteur de charge intégré

Équipement de base

- **Chasse-neige** construction rigide et robuste, avec segments rattables à ressort et garniture en vulkolan (hauteur du chasse-neige 700 mm, épaisseur 20 mm, hauteur 150 mm)
- **Dispositif d'orientation** mécanique jusqu'à 30°
- **Roues porteuses** 200 x 50 mm avec bande de roulement en caoutchouc vulcanisé, réglage de la hauteur par volant et protégées contre la poussière
- **Bordure de protection élastique** contre les dommages aux bordures de trottoir et limites de bâtiments
- **Peinture de série** orange RAL 2011
- **Marque CE** (attestation de conformité) avec mode d'emploi

Équipement optionnel

- **Montage sur:**
 - **Tracteur de voirie municipale** trois points cat. I/II ou triangle d'accouplement cat. I/II ou I N - sans entretien -
 - **Tracteur de voirie municipale** trois points ou triangle d'accouplement cat. 0 - sans entretien -
 - **Véhicule de voirie municipale** plaques de montage avec système d'égalisation - sans entretien -
- **Chariot élévateur** avec système d'égalisation - sans entretien -
- **Montage rapide** avec système d'égalisation pour chargeur sur pneus et de cour jusqu'à 0,4 m³ de volume de godet
- **Dispositif d'orientation de 30°** via 2 vérins hydrauliques robustes avec coupleur hydrauliques SVK Gr. 3
- **Dispositif d'orientation de 30° avec limiteur de charge intégré** via 2 vérins hydrauliques robustes avec coupleur hydrauliques SVK Gr. 3
- **Roues résistantes** 200 x 50 mm (modèle industriel) bande de roulement en caoutchouc vulcanisé, roulements à billes protégés contre la poussière lubrifiables, fourches renforcées et couronnes d'orientation doublement renforcées
- **Feux de gabarit** (pour une utilisation sur voie publique)
- **Porte-drapeau**
- **Peinture spéciale**
- **Autres fabrications spéciales** sur demande

Données techniques

Chasse-neige 700	Typ 1300	Typ 1550	Typ 1800	Typ 2050	Typ 2300	Typ 2550
Largeur (hors tout)	1290 mm	1535 mm	1780 mm	2025 mm	2272 mm	2518 mm
Largeurs de travail orientée à 30°	1115 mm	1320 mm	1540 mm	1750 mm	1965 mm	2180 mm
Hauteur standard (hors tout)	700 mm					
Poids sans équipement	env. 137 kg	env. 153 kg	env. 164 kg	env. 174 kg	env. 216 kg	env. 223 kg

Données techniques et mesures approximatives et sans engagement.

Votre partenaire bema:



Entreprise certifiée selon
DIN EN ISO 9001:2000



bema GmbH
Maschinenfabrik

Responsabilité exclue pour les erreurs d'impression!

+49/5467/9209-0
www.kehrmaschine.de