

# LAME CONVERTIBLE

pour moyenne  
montagne



## Lame CH

### ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Panneau acier ailes recourbées avec ressorts de sécurité et racleurs caoutchouc escamotables en cas de chocs
- Deux vérins hydrauliques
- Système anti-choc par accumulateur
- Coupleurs hydrauliques mâles
- Sélecteur de circuit électrique 12V pour le fonctionnement aile droite - aile gauche (un seul distributeur)
- Roues de jauge 200 x 80 mm et réglage en continu par volant
- Attache 3 points Cat 2 avec position flottante



### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Fixation chargeur sur pneus - dispositif d'attache rapide avec position flottante intégrée
- Racleur acier retournable
- Attache plaque frontale avec réglage de l'inclinaison



1. Sélecteur de circuit

2. Sécurité à ressorts

Tracteur de  
70 à 250 cv

Type	CH25	CH27	CH29	CH32HD	CH40HD
Puissance du tracteur requise	70 à 150 cv			150 à 250 cv	
Largeur de travail en lame à 30° en mm	2370	2525	2710	3100	4000
Largeur lame en V en mm	2500	2655	2845	3120	3500
Largeur lame en Y en mm	2240	2395	2570	3000	3400
Hauteur en mm centre/extérieur	900	910	1070	830/1160	830/1206
Poids en kg	700	730	860	1025	1270
Attache relevage avant	Cat. II			Cat. II	

