



## Caractéristiques générales

- Rogneuse de souche de conception robuste
- Dents boulonnées sur les côtés et le tour du disque
- STF 500 et 700 : Montage sur bras d'épareuse-pelle compacte
- Entraînement par un moteur hydraulique et lubrification à bain d'huile
- STF 900 : Montage sur pelleuse
- Entraînement par 2 moteurs et boîtiers à chaîne
- Capot de protection réglable sur les STF 700 et 900
- Les rogneuses fonctionnent avec un drain de retour
- Soupape de régulation de série
- Tarif hors attache sans flexibles hydrauliques
- Marquage CE avec mode d'emploi



| Type  | STF 500   | STF 700   | STF 900   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Diamètre du disque en mm                        | 500       | 700       | 900       |
| Nombre de tours minute maxi                     | 1000      | 850       | 600       |
| Nombre de dents                                 | 20        | 50        | 68        |
| Poids en kg sans attache                        | 290       | 480       | 550       |
| Moteur hydraulique en cm <sup>3</sup>           | 40        | 160       | 2x80      |
| Débit hydraulique nécessaire en L               | 80        | 150       | 180       |
| Pression hydraulique constante en Bars min/maxi | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 350 |