



# PINCE DE DEMOLITION

ROBI SERIE CG



BTP



## Caractéristiques générales :

- ▶ **Broyeur, concasseur et manutention**
- ▶ Le CG un outil exclusif de pince pouvant réaliser des travaux de concassage et broyage de la matière
- ▶ Pour passer d'une activité à l'autre, il faut simplement remplacer l'outil qui se fixe sur les coquilles
- ▶ L'ouverture des coquilles se fait par un vérin dont la tige est protégée
- ▶ La synchronisation des mâchoires est parfaite grâce à un engrenage
- ▶ La rotation est compacte, elle se fait par une couronne dentée et un moteur hydraulique avec clapet de surcharge



- ▶ Fabrication soignée et robuste
- ▶ Toute la structure est en acier Hardox
- ▶ Livrée sans attache ni flexible
- ▶ **Marquage CE avec mode d'emploi**

Type	CG 20	CG 35	CG 50
Classe de pelleteuses en tonnes	10-25	20-40	35-60
Poids de service en kg	1800	2600	3500
Capacité de charge en kg	4000	5000	6000
Ouverture maxi en mm (A)	850	1080	1240
Ouverture maxi entre les dents en mm (B)	520	635	595
Largeur des coquilles en mm (D)	550	630	700
Force de broyage maxi KN	500	670	800
Hydraulique maxi pour les coquilles	350/240		
Hydraulique maxi pour la rotation	100-30		

