



ESCOMEL
L'équipement sur mesure

Brise-roche BH

Les marteaux hydrauliques BH sont conçus pour s'adapter à toute la nouvelle génération de pelleteuses, mini pelles et mini-chargeuses. Leur polyvalence permet à l'ensemble de la gamme BH d'accomplir une grande variété de travaux de génie civil. Les modèles BH30 et BH50 sont disponibles en version insonorisée; alors que le BH80 est doté d'un carter insonorisé à l'origine.



- ◆ Le système hydraulique du marteau est conçu pour accepter des débits d'huile importants
- ◆ Bonne fréquence d'impact
- ◆ Système CBE (Coup d'Énergie Constant), chaque impact est de force égale quelque soit la fréquence d'impact ou le débit d'huile
- ◆ Le principe CBE assure une meilleure productivité

Type	BH 30	BH 32	BH 40	BH 50	BH 52	BH 80
Poids de service en kg	320	275	370	440	505	820
Vitesse d'impact, bpm	400-2000	600-1800	500-1700	600-1800	500-1700	500-1000
Pression de travail, bars	100-145	90-140	90-140	100-130	100-140	125-150
Clapet régulation min, bars	150-195	220	140-190	150-190	150-190	175-200
Clapet régulation max, bars	220	35-90	220	220	220	220
Débit d'huile, L/mn	20-100	72	40-120	50-150	50-150	60-120
Diamètre de l'outil, mn	63	72	80	70	90	95
Poids du porteur, tonne	3.0-6.5	3.4-8.0	4.6-9.0	5.0-8.5	7-12.5	9.0-15

Compatibilité:

- ◆ Pelleteuses compactes et midi de 3 à 15 T
- ◆ Tractopelles

