



ESCOMEL  
L'équipement sur mesure

# Brise-roche EH

Les marteaux hydrauliques EH ont été conçus pour s'adapter aux pelleteuses modernes. Grâce à la robustesse de cette conception, ils sont parfaits pour les travaux de démolition, et quasiment pour tous les travaux de génie civil. Les quatre modèles possèdent un excellent niveau d'insonorisation.



- ◆ Système de lubrification automatique qui assure une meilleure durée de vie à l'outil
- ◆ Le graissage intégré réduit les risques de casse de l'outil
- ◆ Boîtier qui protège le mécanisme du marteau hydraulique des impacts extérieurs
- ◆ Système d'amortissement des vibrations qui protège le bras du porteur ainsi que ses composants
- ◆ Energie d'impact régulière, chaque coup est de force équivalente, meilleure productivité

Type	EH 100	EH 140	EH 170	EH 240
Poids de service en kg	1020	1370	1720	2360
Vitesse d'impact, bpm	500-940	430-790	450-750	370-630/460-740
Pression de travail, bars	135-145	140-160	135-145	150-160
Clapet régulation min, bars	190	210	190	220
Clapet régulation max, bars	220	230	220	240
Débit d'huile, L/mn	100-140	120-180	140-200	160-250
Diamètre de l'outil, mn	115	125	135	142
Poids du porteur, tonne	12-20	18-26	21-30	27-40

Compatibilité:

- ◆ Pelleteuses compactes de 10 à 60 T

