



BEMA 25

Balayeuse polyvalente

Balayeuse



Caractéristiques générales :

- ▶ Carrosserie de machine construction robuste
- ▶ Orientation mécanique droite et gauche
- ▶ Rouleau balayeur 580 mm au choix :
 - en polypropylène
 - spécial neige (revêtement de segments à spirale PPN)
- ▶ Compensation de l'usure du balai par les roues
- ▶ Entraînement hydraulique moteur Gerotor (mod. industriel)
- ▶ Bloc hydraulique avec tous les éléments de



commande et sécurité (soupape de pression, valve commutatrice cuve, adaptation balais)

- ▶ La balayeuse fonctionne avec un double effet, pour les brosses et le bac de ramassage (bac en option)
- ▶ Roues résistantes 200x50 mm jante acier et graisseur (mod. industriel)
- ▶ Peinture de série orange RAL 2011
- ▶ Marquage CE avec mode d'emploi

Largeur de brosse	1550	1850	2050	2300	2750
Poids sans bac ni attache en Kg	160	180	190	200	215
Hydraulique nécessaire	180 bars - 25L / mn				
Poids avec bac sans attache en kg	235	260	275	290	315
Volume du bac en L	220	250	280	310	370

Attaches disponibles :

- ▶ Attache pour relevage 3 points Cat 2 avant/arrière
- ▶ Attache sur chariot élévateur avec correcteur de niveau
- ▶ Attache pour chargeur avec correcteur de niveau

Caractéristiques optionnelles :

- ▶ **Bac de ramassage de déchets hydraulique**
Pack confort permet la dépose rapide du bac pour balayage sans bac - Comprend des coupleurs pour le vérin du bac et un système de fixation pour la bavette de protection
- ▶ **Tablier protecteur en caoutchouc** avec barre pour éloigner la bavette (nécessaire sur machine sans cuve de ramassage)
- ▶ **Roues porteuses super élastiques** Ø 200 x 80 mm (résistantes sur rails)
3^e roue de support Ø 200 x 50 mm ou 200 x 80 mm, pour un guidage plus favorable de la balayeuse (montage frontal)
- ▶ **Orientation hydraulique** circuit de commande supplémentaire nécessaire
- ▶ **Rouleau balayeur Ø 580 mm** avec revêtement mixte lamelles acier/PPN (prix suppl.)
- ▶ **Humidificateur** complet avec pompe à pression 12 V sur relevage 3 points 200 litres : (2x100 L) sur chargeur 240 L (1 cuve)
- ▶ **Humidificateur** pour balais latéraux
- ▶ **Balai latéral hydraulique** Ø 600 mm droite/gauche revêtement PPN-acier/PPN - ou fils métalliques plats
- ▶ **Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral**
- ▶ **Entraînement mécanique** du rouleau balayeur principal cardan inclus
- ▶ **Entraînement par centrale hydraulique** (du rouleau balayeur et du balai latéral)
- ▶ **Hydraulique Premium Valve** pour véhicules avec hydraulique load sensing (obligatoire)
- ▶ **Porte-drapeaux + drapeaux et bandes réfléchissantes**
- ▶ **Feux de gabarit**
- ▶ **Peinture spéciale**



Cliquez ici pour voir la vidéo

