

# LAMES CONVERTIBLES CH

Matériel hivernal



## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Avec ressorts de sécurité et racleurs caoutchouc escamotables en cas de choc
- 2 vérins hydrauliques
- Avec système anti-choc par accumulateur
- Coupleurs hydrauliques mâles
- Sélecteur de circuit électrique 12 V pour le fonctionnement aile droite - aile gauche
- Utilise uniquement 1 seul distributeur pour les 2 ailes
- Feux de gabarit
- Roues de jauge 200x80mm, réglage en continu par volant
- Fixation sur relevage 3 points Cat II avec oscillation
- Peinture de série orange RAL 2011 / Marquage CE

Type	CH25	CH27	CH29
Puissance du tracteur requise	70 à 180 cv		
Largeur de travail en lame à 30° en mm	2370	2525	2710
Largeur lame en V en mm	2500	2655	2845
Largeur lame en Y en mm	2240	2395	2570
Hauteur en mm	900	910	1070
Poids en kg	700	730	860
Attache relevage avant	Cat. II		



## EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Fixation chargeur sur pneus Dispositif d'attache rapide avec position flottante intégrée (*sous réserve de disponibilité*)
- Racleur acier retournable (*option à la demande n'est pas intervertible avec le racleur caoutchouc*)
- Bandes réfléchissantes (*norme française*)

