

ROGNEUSE DE SOUCHE

Rogneuse STF

Energie - bois



Caractéristiques générales :

- ▶ Rogneuse de souche de conception robuste
- ▶ Dents boulonnées sur les côtés et le tour du disque
- ▶ STF 500 L : Montage sur bras d'épareuse-pelle
- ▶ STF 600 S : Montage sur pelleteuse
- ▶ Entraînement par un moteur hydraulique et un boîtier à chaîne double
- ▶ STI 900 S : Montage sur pelleteuse
- ▶ Entraînement par 2 moteurs et boîtiers à chaîne
- ▶ Capot de protection réglable sur les STF 600 et 900
- ▶ Les rogneuses fonctionnent avec un drain de retour



- ▶ Soupape de régulation de série
- ▶ Tarif hors attache sans flexibles hydrauliques
- ▶ Marquage CE avec mode d'emploi

Type	STF		
	500 L	600 S	900 S
Diamètre du disque en mm	500	600	900
Nombre de tours minute maxi	1250	950	600
Nombre de dents	20	50	68
Poids en kg sans attache	170	350	650
Moteur hydraulique en cm3	63	108	2x80
Débit hydraulique nécessaire en L / min	70-80	90-100	160-180
Pression hydraulique constante en Bars	250-350	250-350	350

