



SALEUSES PORTÉES

Saleuses centrifugeuses KSZ

Matériel hivernal



Caractéristiques générales :

- ▶ Saleuse pour tracteur avec châssis de construction robuste
- ▶ Montage sur relevage cat. I KSZ 350, cat. II à partir de KSZ 600
- ▶ Boîtier d'entraînement du disque d'épandage sans entretien engrenage conique en acier trempé
- ▶ Ailettes du disque en inox réglable
- ▶ Transmission à cardan livrée
- ▶ Largeur d'épandage réglable de 0,9 m à 10 m
- ▶ Agitateur pour le sel et le sable



KSZ 600

- ▶ Grille de protection pour (KSZ 350)
Régime de PDF : 540 tr/mn
- ▶ Peinture : orange bicomposant haute résistance RAL 2011

Type	300	600	1000
Capacité maxi	300	600	1000
Dimensions de la trémie L x l en mm	870	1550 x 1300	
Hauteur totale en mm	1100	1300	1400
Poids à vide en kg	170	200	250
Charge utile maxi en kg	610	2160	

Caractéristiques optionnelles :

- ▶ Bâche de recouvrement de la trémie
- ▶ Commande hydraulique du débit KSZ 600 et KSZ 1000 (ouverture et fermeture de la trappe)
- ▶ Télécommande électrique (réglage du débit)
- ▶ Éclairage routier et bandes réfléchissantes



KSZ 300

