

bema

Kommunal 400 Dual

Rouleau balayeur Ø 400 mm

- Poids léger
- Système Dual
- Roues pour charges lourdes
Ø 160 x 50 mm

La balayeuse bema Kommunal 400 Dual est le poids léger qui permet un travail tout à fait professionnel dans un format miniature. Grâce à sa fixation au plus près du véhicule porteur et à son faible poids, avec un diamètre de brosse de 400 mm, elle convient parfaitement pour le service sur les petits véhicules communaux et les petits tracteurs.



- Montage sur :**
- Tracteur compact
 - Tondeuse frontale
 - Petits véhicules communaux

Caractéristiques techniques

Type de machine (= largeur de travail)	bema Kommunal 400 Dual 1250	bema Kommunal 400 Dual 1400
Entraînement	au choix mécanique (cardan) ou hydraulique (moteur Gerotor)	
Puissance hydraulique du véhicule porteur	minimum 15 litres/minute (avec entraînement hydraulique)	
Volume du bac de ramassage	env. 70 litres	env. 82 litres
Poids sans équipements spéciaux	env. 112 kg	env. 117 kg
Poids du bac de ramassage	env. 38 kg	env. 42 kg
Rouleau balayeur principal	Ø 400 mm	
Vitesse de rotation du rouleau balayeur	recommandée 150 tr/min - maximale 260 tr/min	
Brosse latérale	Ø 480 mm, entraînement hydraulique	

Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement.



Équipement de base

- **Prédisposition** au choix pour montage sur petits véhicules communaux, petits tracteurs
- **Rouleau balayeur universel** Ø 400 mm, garniture spiralée en PPN (polypropylène ; convient également pour le déneigement)
- **Entraînement** au choix : mécanique avec cardan, hydraulique par moteur Gerotor puissant
- **Raccord hydraulique** SVK taille 3
- **Roues pour charges lourdes** Ø 160 x 50 mm
- **Orientation mécanique**
- **Béquilles** (latérales) réglables sans outil
- **Peinture de série 2 composants** orange RAL 2011
- **Marquage CE** (déclaration de conformité), instructions d'utilisation

Équipements en option

- **Bac de ramassage hydraulique**, roue de guidage Ø 160 x 50 mm
- **Racleur en polyuréthane** pour le bac de ramassage
- **Tablier anti-projections en caoutchouc** relevable
- **Orientation hydraulique** (nécessite un circuit hydraulique double effet)
- **Électrovanne 2 voies** (nécessaire en l'absence de circuit hydraulique)
- **Rouleau balayeur Ø 400 mm acier/PPN, brosse spiralée mixte acier/PPN**
- **Brosse latérale Ø 480 mm - à droite et/ou à gauche** - entraînement hydraulique, au choix en PPN (polypropylène), acier/PPN ou lamelles en acier
- **Feux de gabarit** pour utilisation sur la voie publique
- **Porte-drapeau et drapeau de signalisation**
- **Peinture spéciale**
- **Autres exécutions spéciales** sur demande