

bema

Serie 700/1100

Lames à neige

- Stabilité assurée par des arêtes latérales et supérieures sur la lame à neige
- Roues à réglage par volant
- Volets à ressort
- Compensation d'oscillation

Montage sur :

- Chargeur
- Tracteur
- Chargeur télescopique
- Chariot élévateur
- Montage spécial

Montage sur :

- Chargeur
- Chargeur agricole
- Tracteur
- Véhicules communaux
- Chariot élévateur
- Montage spécial

Caractéristiques techniques

Lame à neige série 700	Type 1300	Type 1550	Type 1800	Type 2050	Type 2300	Type 2550
Largeur (hors tout)	1290 mm	1535 mm	1780 mm	2025 mm	2272 mm	2518 mm
Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison	1115 mm	1320 mm	1540 mm	1750 mm	1965 mm	2180 mm
Hauteur standard (hors tout)	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Poids sans équipements spéciaux	env. 137 kg	env. 153 kg	env. 164 kg	env. 174 kg	env. 216 kg	env. 223 kg

Lame à neige série 1100	Type 2250	Type 2500	Type 2750	Type 3000	Type 3500
Largeur (hors tout)	2275 mm	2520 mm	2765 mm	3010 mm	3510 mm
Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison	1970 mm	2180 mm	2395 mm	2600 mm	3035 mm
Hauteur standard (hors tout)	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Poids sans équipements spéciaux	env. 395 kg	env. 417 kg	env. 446 kg	env. 470 kg	env. 537 kg

Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement.



Équipement de base

- **Lame à neige** construction mécanosoudée anti-torsion avec volets segmentés à ressort et garniture polyuréthane, racler polyuréthane épaisseur 20 mm, hauteur 150 mm
- **Système d'inclinaison mécanique** - jusqu'à 30° -
- **Roues:**
 - 700** Ø 200 x 50 mm avec bandage vulcanisé, hauteur réglable en continu, protégé contre la poussière
 - 1100** Roues super-élastiques Ø 200 x 80 mm avec bandage vulcanisé super-élastique, roulements à billes graissables étanches à la poussière, chapes renforcées et couronnes d'orientation bi-trempées
- **Protection élastique des bords**, pour éviter la détérioration sur les bordures de trottoirs et le long des murs
- **Peinture de série 2 composants** orange RAL 2011
- **Marquage CE** (déclaration de conformité), instructions d'utilisation

Équipements en option

- **700: Montage** avec compensation d'oscillation - sans entretien -
 - **Tracteur communal** montage 3 points cat. 0/1/II ou triangle d'accouplement cat. 0/1/II ou I N
 - **Véhicules communaux** plaques de montage
 - **Montage sur chariot élévateur**
 - **Prédisposition pour changement rapide** sur chargeurs compacts avec godet jusqu'à 0,4 m³ de capacité
- **1100:**
 - **Montage sur chargeur, support à changement rapide** avec compensation d'oscillation - sans entretien -
 - **Montage sur chariot élévateur** avec compensation d'oscillation - sans entretien -
 - **Montage sur tracteur à chargement frontal Euronorm** support à changement rapide ou support 3 points pour chargeurs frontaux anciens modèles avec compensation d'oscillation - sans entretien -
 - **Montage sur tracteur à levage à l'avant** support 3 points ou support pour triangle à changement rapide avec compensation d'oscillation - sans entretien -
 - **Montage sur camion Unimog** avec système de levage hydraulique pour montage sur la plaque de service hivernal existante, avec compensation de niveau (autoverrouillable en position relevée). Vérin de levage hydraulique à suspension à cardan et flottante (nécessite un circuit hydraulique à simple effet)
- **Racler korund (caoutchouc avec éléments en céramique intégrés)**
- **Orientation hydraulique 30°** avec deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
- **Orientation hydraulique 30° avec sécurité anti-surcharges intégrée** au moyen de deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
- **Roues:** bandage vulcanisé, avec roulements à billes protégés contre la poussière et graissables, chapes renforcées et couronnes d'orientation trempées
 - 700** Roues pour charges lourdes Ø 200 x 50 mm (exécution industrielle)
 - 1100** Roues super élastiques Ø 250 x 80 mm
- **Feux de gabarit** pour utilisation sur la voie publique
- **Porte-drapeau avec drapeau de signalisation**
- **Peinture spéciale**
- **Autres exécutions spéciales** sur demande

