

# bema

## Serie 550

### Lame à neige

La lame de déneigement de base peut être équipée:

- d'un système d'orientation hydraulique
- de segments de volets à ressort
- de roues pour charges lourdes ou de patins

Avec une hauteur de (seulement) 550 mm, la lame à neige bema série 550 est parfaitement adaptée à une utilisation sur les petits véhicules communaux et les petits tracteurs. Son montage au plus près du véhicule porteur et son faible poids sont des plus assurant un service d'hiver parfait dans un format miniature.



- Montage sur :**
- Tracteur compact
  - Tondeuse frontale
  - Petits véhicules communaux

## Caractéristiques techniques

Lame à neige série 550	Type 1300	Type 1550	Type 1800
Largeur (hors tout)	1290 mm	1535 mm	1780 mm
Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison	1115 mm	1320 mm	1540 mm
Hauteur standard (hors tout)	550 mm	550 mm	550 mm
Poids sans équipements spéciaux	env. 66 kg	env. 73 kg	env. 80 kg

Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement.



### Équipement de base

- **Lame à neige** construction mécanosoudée rigide à la torsion avec garniture en polyuréthane, équipée de béquilles
- **Orientation mécanique** - jusqu'à 30°
- **Protection élastique des bords**, pour éviter la détérioration sur les bordures de trottoirs et le long des murs
- **Peinture de série 2 composants** orange RAL 2011
- **Marquage CE** (déclaration de conformité), instructions d'utilisation

### Équipements en option

- **Prédisposition** pour montage sur petits **véhicules communaux, petits tracteurs**
- **Orientation hydraulique 30°** avec deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
- **Orientation hydraulique 30° avec sécurité anti-surcharges intégrée** au moyen de deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
- **Segments de volets à ressort**
- **Roues pour charges lourdes** Ø 160 x 50 mm, hauteur réglable en continu, avec bande de roulement vulcanisée, chapes renforcées et couronnes de pivotement trempées protégées de la poussière ou **patins galvanisés**, hauteur réglable en continu avec disque Ø 160 mm
- **Feux de gabarit** pour utilisation sur la voie publique
- **Support de drapeau avec drapeau avertisseur**
- **Peinture spéciale**
- **Autres exécutions spéciales** sur demande