



BEMA JUMBO

Balayeuse pour travaux publics et entrepreneurs



Balayeuse



Caractéristiques générales :

- ▶ Carrosserie de machine construction robuste et rigide
- ▶ Entraînement hydraulique et boîtier à chaîne
- ▶ Orientation mécanique droite et gauche
- ▶ Rouleau balayeur Ø 920 mm PPN
- ▶ Roues porteuses Ø 460, Larg. 145 mm avec chambre à air (option roues pleines)

- ▶ Supports d'arrêt
- ▶ Peinture de série RAL 2011
- ▶ Compensation de l'usure du balai
- ▶ Marquage CE avec mode d'emploi



	Largeur de brosse			
	2750	3000	3250	3500
Poids sans équipements	960 kg	986 kg	1 025	1 054
Hydraulique nécessaire	180 bars - 80 L / mn (maxi 120L)			

Attaches disponibles :

- ▶ Attache chargeur sur pneus avec dispositif de montage rapide et égalisation de niveau par des rouleaux
- ▶ Attache relevage avant avec correcteur de niveau par des rouleaux

Caractéristiques optionnelles :

- ▶ Tablier protecteur, incluant une jupe en caoutchouc, réglable en hauteur
- ▶ Orientation hydraulique avec 2 vérins hydrauliques (circuit de commande supplémentaire nécessaire)
- ▶ Sélecteur de circuit, nécessaire par manque du système hydraulique
- ▶ Humidificateur 400 L complet avec pompe à pression de 12 volts
- ▶ Pompe à pression 24 volts pour dispositif d'arrosage
- ▶ Soupape de réglage pour débit hydraulique
- ▶ Entraînement mécanique incluant le cardan
- ▶ Porte-drapeaux + drapeaux + bandes réfléchissantes
- ▶ Feux de gabarit

Cliquez ici pour voir la vidéo

