



# BEMA 600 KOMMUNAL

Balayeuse frontale orientable pour tracteurs et chargeurs compacts



Balayeuse



## Caractéristiques générales :

- ▶ **Structure** de la machine de construction robuste et rigide
- ▶ **Orientation** mécanique droite et gauche
- ▶ **Dual Système** : balayage avec ou sans ramassage (bac en option)
- ▶ **Rouleau balayeur** Ø 600 mm au choix :
  - Polypropylène (PPN)
  - Spécial feuilles et neige (revêtement de segments en spirale PPN)
- ▶ **Compensation de l'usure** du balai en continu par tirants
- ▶ **Bloc hydraulique** avec tous les éléments de commande et sécurité
- ▶ **Fonctionne avec double effet** pour brosses et bac



de ramassage

- ▶ **Entraînement au choix** :
  - Mécanique : avec cardan
  - Hydraulique : avec moteur Gerotor intégré
- ▶ **Roues** porteuses super élastiques Ø 200 x 80 mm (modèle industriel)
- ▶ **2 pieds de stockage**
- ▶ **Peinture** de série orange RAL 2011
- ▶ **Marquage CE** avec mode d'emploi





Largeur de brosse	1550	1850	2050	2300
Poids sans bac ni attache	287 kg	287 kg	310 kg	322 kg
Hydraulique nécessaire	180 bars - 30 L / mn			
Poids avec bac	412 kg	412 kg	440 kg	457 kg
Volume du bac	412 kg/285 L		315 L	355 L

### Attaches disponibles :

- ▶ Attache relevage avant cat I/II
- ▶ Attache chargeur
- ▶ Attache plaque frontale avec vérin télescopique

### Caractéristiques optionnelles :

- ▶ Bac de ramassage hydraulique avec roues Ø 200 mm x 80 mm
- ▶ Lame Vulkolan pour cuve de ramassage
- ▶ Tablier protecteur en caoutchouc réglable en hauteur
- ▶ Rouleau balayeur lamelles acier/PPN
- ▶ Rouleau acier spéciale désherbage Ø 580 Lamelles acier gainé
- ▶ Orientation hydraulique
- ▶ Sélecteur de circuit électrique
- ▶ Humidificateur 240 L., complet avec tuyau (montage sur relevage arrière) et pompe à pression de 12 volts
- ▶ Rampe d'arrosage avec buses et raccords quart de tour
- ▶ Dispositif d'arrosage complet, capacité de 200 L (réservoir d'eau monté sur la machine) avec bouton on/off
- ▶ Rampe et pompe 12 V
- ▶ Humidificateur pour balais latéraux
- ▶ Balai hydraulique Ø 600 mm revêtement PPN-acier/PPN- ou fils métalliques plats
- ▶ Bras de balai latéral pour le désherbage
- ▶ Relevage hydraulique du balai latéral
- ▶ Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
- ▶ Mise en marche électrique du balai latéral
- ▶ Soupape de réglage pour débit de 80 à 140 ltr./min
- ▶ Hydraulique Premium Valve (nécessaire pour load sensing). Pression maxi: 270 bars - Débit maxi : 210 litres
- ▶ Porte-drapeaux + drapeaux et bandes réfléchissantes
- ▶ Feux de gabarit
- ▶ Peinture spéciale
- ▶ Coupleurs hydrauliques au choix

#### Montage chargeur



#### Aux choix, entraînement mécanique ou hydraulique du rouleau



Cliquez ici pour voir la vidéo

