



BEMA ROBUST

Balayeuse à usage intensif

Balayeuse



Caractéristiques générales :

- ▶ Carrosserie de machine construction robuste et rigide, orientation mécanique
- ▶ Rouleau balayeur Ø 660 mm revêtement de segments en spirale Acier / PPN
- ▶ Roues porteuses (super élastiques Ø 250 x 80 mm)
- ▶ Entraînement hydraulique, moteur intégré, soupape de sûreté 180 bars
- ▶ Support d'arrêt et œillets de transport
- ▶ Peinture de série RAL 2011
- ▶ Marquage CE avec mode d'emploi



Largeur de brosse	2050	2300	2600	2850
Poids sans équipements	380 kg	400 kg	435 kg	456 kg
Hydraulique nécessaire	180 bars - 40 L / mn		180 bars - 60 L / mn 2 moteurs hydrauliques	

Attaches disponibles :

- ▶ Attache chargeur avec dispositif de montage
- ▶ Attache chariot élévateur avec correcteur de niveau, tailles des fourres aux 180 x 80 mm
- ▶ Attache relevage avant avec correcteur de niveau, compensateur des rouleaux

- ▶ Attache relevage arrière
- ▶ Attache combi 3 points et chariot élévateur
- ▶ Attache plaque frontale camion pour plaque universelle de service d'hiver avec vérin de levée télescopique

Caractéristiques optionelles :

- ▶ Tablier protecteur, incluant une jupe en caoutchouc, réglable en hauteur suivant l'utilisation
- ▶ Balai mixte lamelles acier/PPN
- ▶ Orientation hydraulique, 2 vérins à partir de 2600 mm
- ▶ Sélecteur de circuit, si il manque un distributeur
- ▶ Humidificateur complet avec pompe à pression 12 volts bouton on/off et rampe

- ▶ Pompe à pression de 24 volts pour dispositif d'arrosage
- ▶ Rampe d'arrosage avec pompe 12 V
- ▶ Entraînement mécanique par cardan
- ▶ Soupape de réglage pour débit hydraulique important
- ▶ Hydraulique Premium Valve pour load sensing
Pression maxi: 270 bars - Débit maxi : 210 litres
- ▶ Porte-drapeaux + drapeaux + bandes réfléchissantes
- ▶ Feux de gabarit

