

CISAILLE DE DEMOLITION

Cisaille DS

BTP



Caractéristiques générales :



DS 13



DS 19



DS 114

- ▶ **Design innovant** afin de disposer d'une plus grande force avec les mâchoires complètement ouvertes
- ▶ Entretien rapide et facilite le reconditionnement des mâchoires
- ▶ **La rotation robuste** autorise un positionnement précis des mâchoires en toutes conditions et en toute sécurité
- ▶ L'action des deux vérins puissants, exerce une force énorme transmise aux mâchoires

- ▶ Le profil des mâchoires a été conçu pour permettre une excellente ouverture et engendre une force très élevée de la fermeture
- ▶ Particulièrement efficaces pour les travaux de démolition et de rénovation à l'intérieur des bâtiments
- ▶ **Marquage CE- Mode d'emploi**
- ▶ **Livré sans attaches, ni flexibles**



Type	DS 13	DS 19	DS 114
Classe de cisaille en tonnes	2-4	5/14	9/16
Poids en kg	290	550	725
Pression d'huile max. des vérins en bars	250	350	
Débit d'huile pour les vérins en L/min	50	180	
Pression d'huile de rotation min./max. en bars	180/200	190/210	
Débit d'huile pour la rotation en L/min	25		
Epaisseur des mâchoirs en mm	50	60	
Ouverture max. des mâchoires mm	380	490	680
Hauteur en mm	925	1350	1720
Force de fermeture entre les lames de coupe en KN	1000	1200	2400
Force de fermeture centre mâchoire en kn	820	900	1500
Force de fermeture à l'extrémité des mâchoires de pointe en kn	315	470	645