



## Caractéristiques générales

### Racleur escamotable

- ▶ Elimination des saletés tenaces qui collent sur la chaussée.
- ▶ Extrêmement solide et adaptable à tous types de sol. Equipé de plusieurs rails en Hardox fixés sur les pointes à ressort.
- ▶ Les tôles de guidage de la poussière garantissent un guidage optimal de la saleté pour une meilleure performance de nettoyage.
- ▶ Le dispositif de grattage est monté au lieu du bac de ramassage et commandé par les vérins du bac de ramassage pour une meilleure visibilité.
- ▶ Combinaison avec le **système haute pression**



### Montage sur

- ▶ bema 75 Dual
- ▶ bema 35 Dual
- ▶ bema 30 Dual



### Système haute pression

- ▶ Cuve 2000 L sur cadre 3 points
- ▶ Entraînement de la pompe par prise de force.

#### 1<sup>ère</sup> variante

Pompe haute pression 110 L/min jusqu'à 120 bars maxi  
Rampe inox sur la cuve

#### 2<sup>ème</sup> variante

Pompe haute pression 170 L/min jusqu'à 50 bars maxi  
Rampe inox sur la cuve

#### 3<sup>ème</sup> variante

Pompe haute pression 170 L/min jusqu'à 50 bars maxi  
Pompe et rampe inox montées sur la balayeuse

