



GODET CRIBLEUR

ROBI SERIE MM

BTP



Caractéristiques générales :

- ▶ Conçu pour le criblage de différents matériaux pour le mélange et les diverses applications spécifiques
- ▶ 2 boîtiers d'entraînement par pignon et bain d'huile pour une transmission de puissance sans à coup, sans perte et sans entretien journalier
- ▶ 4 rotors pour une grande surface de criblage et par conséquent un meilleur rendement (MM06 = rotors)
- ▶ Un système de remplacement rapide des rotors
- ▶ Un circuit hydraulique intégrant une sécurité contre les surpressions
- ▶ Un drain interne et une prédisposition pour un drain additionnel nécessaire dans le cas où



- la pression de retour est supérieure à 30 bars
- ▶ 4 types de rotors disponibles suivant l'utilisation
- ▶ Livré en standard avec les rotors de criblage de matériaux de 50 mm ainsi que le concassage léger
- ▶ Marquage CE avec mode d'emploi

Type	MM 062	MM 104	MM 154	MM 184	MM 234
Poids en kg	1250	1950	2600	3100	3400
Volume ISO/SAE en m3	0.6/0.75	1.2/1.4	1.7/1.9	1.8/2.1	2.5/3.0
Surface criblage en m2	0.68	1.2	1.8	2.3	
Largeur en mm	1470		2125	2600	
Pression maxi en bars	120-140		160-200		
Débit d'huile maxi en L/min	100-120		160-230		

