



GODET MALAXEUR

GODET A VIS GMS



BTP



Caractéristiques générales :

- ▶ **Fabrication en acier** à haute résistance
- ▶ **Bande d'usure en Hardox 400** dans la partie centrale du godet
- ▶ **2 moteurs hydrauliques** : Droite et gauche pour plus de fiabilité et une meilleure répartition de l'effort sur la vis (sauf GMS 35)
- ▶ **Double sens** de rotation de la vis
- ▶ **Grille de sécurité** relevable assistée (sauf GMS 35)
- ▶ **Attache** chargeur
- ▶ Flexible hydraulique avec coupleur 1/2 face plane
- ▶ Trappe centrale Ø 200 mm



- ▶ **Boîtier de commande** pour alimentation du secteur de circuit vis/trappe
- ▶ Tuyau annelé avec armature métallique, longueur 2 m avec poignée de maintien et pièces de fixation Ø 200 mm
- ▶ **Peinture** : Gris quartz Ral. 7039
- ▶ **Marquage CE** avec mode d'emploi

Type	GMS 35	GMS 50	GMS 75	GMS 100
Volume en L	350	500	750	1000
capacité maxi en kg	1400	1800	2500	3000
Largeur totale en mm	1750	1870	2370	2420
Largeur int cuve en mm	1500	1500	2000	2000
Hauteur en mm	950	950	950	1170
Poids du godet sans attache et option	450	700	850	1250
Entraînement	1 moteur hyd.	2 moteurs hydrauliques		
Pression hydraulique nécessaire :		180		200
Débit d'huile nécessaire		60		100

Caractéristiques optionnelles :

- ▶ Goulotte acier télescopique
- ▶ Grille de protection de cuve hydraulique
- ▶ Graissage centralisé
- ▶ Soupape pour pression supérieure à 200 Bars
- ▶ Vis d'alimentation pour déversement latéral
- ▶ Vis sans fin pour une alimentation régulière en continu

