



PINCE DE TRI

ROBI SERIE DG

BTP



Caractéristiques générales :

- ▶ Pince construite en **Hardox 400 et Hardox 600** pour les parties les plus vulnérables
- ▶ Lame boulonnée et réversible
- ▶ Barre de liaison entre les 2 pinces croisées pour plus de force et stabilité
- ▶ Butée l'arrêt de vérin sur chaque pince
- ▶ **Vérin avec clapet de sécurité** évitant que les mâchoires se relachent
- ▶ Modèle avec rotation
- ▶ Couronne dentée et moteur hydraulique avec clapet de surcharge



- ▶ Livrée sans attache ni flexible
- ▶ Livrée avec platine perforée et boulonnerie ou attache Verachtert intégrée ou bâti pour les modèles avec rotation
- ▶ **Marquage CE** avec mode d'emploi

Type	DG 6	DG 8	DG 15	DG 20	DG 30
Classe de pelleteuse en tonnes	3-6	5-11	10-27	16-23	23-40
Poids en kg de service	280	380	800	1180	1950
Ouverture maxi en mm (a)	1005	1425	1830	2060	2440
Hauteur en mm (b)	1030	1040	1274	1345	1482
Largeur des coquilles en mm (c)	400	550	800	1000	1250
Force de fermeture - KN	25	25	57	53	70
Volume en L	160	330	420	650	890
Capacité de charge en kg	2000		4600	4300	5600
Hydraulique maxi pince en bars L/min	320/50		350/80		
Hydraulique maxi rotation en bars L/min	100/10		100/30		

