

SALEUSE TRACTÉE AUTONOME



Saleuse Série KS

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Machine de construction robuste pour sel / sable
- Vitesse maxi de 25 km/h
- Entraînement de l'agitateur par les roues débrayables
- Débrayage automatique de l'entraînement en marche arrière
- Réglage du débit par une trappe à ouverture mécanique ou électrique en option
- Réglage de la largeur d'épandage mécanique
- Grille de protection sur KS 300
- Agitateur pour le sel
 - KS 600 - 1000 : réglage en hauteur crochet anneaux diamètre 40 mm
- Freins de parking à cliquet, garde-boue
- Roues : KS 300 : 4.00-8 / KS 600 - 1000 : 6.00



KS 300



KS 300



KS 600

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Bâche de recouvrement de la trémie
- Télécommande électrique (réglage du débit)
- Timon réglable en hauteur pour crochet anneaux diamètre 40 mm
- Timon réglable en hauteur pour crochet boule

Type	KS 300	KS 600
Capacité en litres	300	600
Longueur en mm	2200	2300
Largeur totale en mm	1100	1300
Hauteur en mm	1400	1550
Poids en kg	170	300
Poids total en charge en kg	610	1100

