SALEUSE AUTOCHARGEUSE



ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Bandes d'usures en Hardox sur le fond et les côtés du godet
- Sablage et 3 couches de peinture haute résistance
- Débit maxi: 70 L/min
- Attache 3 points
- Livrée avec béquilles (SP 600 1600)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Réglage du débit à commande électrique depuis la cabine
- Vanne 6 voies pour regrouper les fonctions sur un seul distributeur
- Centrale hydraulique livrée sans huile
- Bâche et éclairage routier



Épandage en nappe de 250 à 2500 L


Туре	SP 250	SP 400	SP 600	SP 800	SP 1000	SP 1600	SP 2700
Volume de la cuve en litres	250	420	620	820	1030	1580	2700
Largeur de travail en mm	1200	1400	1600		2000	2200	2400
Largeur totale en mm	1350	1640	1840		2200	2400	2600
Hauteur en mm	600	900		1030		1200	1300
Poids en kg	225	400	440	470	590	750	990
Fixation relevage 3 points	Cat 1	Cat 2*	Cat 2				Chargeur

*SP 400 Cat 1 sans vérin autochargement



SALEUSE AUTOCHARGEUSE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Réglage du débit du rouleau




Vérin fermé en position chargement Vérin d'auto chargement compact





· Plaque pour réduire la largeur d'épandage sauf SP 250

Brise motte



Entraînement par chaîne et moteur hydraulique

