



Lame à neige bema série 1100

REPOUSSER LA NEIGE ET LE VERGLAS

Grande lame assurant une capacité de déblayage maximale

Les lames de déneigement de bema sont compatibles avec les différents véhicules porteurs. Grâce à leur adaptation optimale au sol, les bandes racleuses polyuréthane à faible usure garantissent un déneigement ménageant le revêtement des voiries. La solidité des lames est assurée par des arêtes latérales et supérieures sur le corps de lame. La sélection individuelle parmi l'équipement de base procure davantage de souplesse.

AVANTAGES

- ✓ **Souplesse totale et équipement évolutif :**
le **modèle de base** comprend une lame de déneigement de construction mécanosoudée rigide à la torsion et dotée d'une garniture polyuréthane particulièrement résistante. Selon les besoins, l'équipement est évolutif pour procurer davantage de souplesse :
variante 1 : volets à ressort et roues
variante 2 : volets à ressort et patins
- ✓ **Protection contre les chocs :** la protection élastique des arêtes prévient toute détérioration des bordures de trottoirs et des bâtiments adjacents.
- ✓ **Construction robuste assurant une longue durée de vie :**
solidité assurée par des arêtes latérales et supérieures du corps de lame, exécution rigide à la torsion.
- ✓ **Déblayage et adaptation optimale au relief du sol :** orientation mécanique ou hydraulique en option de 30° via deux vérins hydrauliques robustes. Le système d'équilibrage par roulettes et le réglage continu des roues/patins de glissement garantissent un déblayage très précis.

VÉHICULES PORTEURS



Chargeur



Chargeur télescopique



Camion Unimog



Chariot élévateur



Tracteur (à l'avant)

ÉQUIPEMENT S EN OPTION



Système d'inclinaison hydraulique
env. 30° via deux vérins
sécurité de surcharge (en option)



Lame à neige bema série 1100, sur chargeuse télescopique (plaque de montage rapide)



Lame à neige bema série 1100, en conditions hivernales



Lame à neige bema série 1100, tracteur (hydraulique frontale)



Lame à neige bema série 1100, montage sur chargeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine	Lame à neige bema série 1100				
Largeur de travail	2250 mm	2500 mm	2750 mm	3000 mm	3500 mm
Largeur (hors tout)	2275 mm	2520 mm	2765 mm	3010 mm	3510 mm
Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison	1970 mm	2180 mm	2395 mm	2610 mm	3035 mm
Hauteur / profondeur standard (hors tout)	1000 mm / 900 mm				
Système d'inclinaison	Mécanique, en option hydraulique avec/sans sécurité de surcharge intégrée				
Variante de base - lame de déneigement avec garniture en polyuréthane					
Description version de base	Lame de déneigement avec garniture en polyuréthane 50 x 200 mm (profondeur x hauteur, un segment)				
Poids variante de base (env.)	370 kg	390 kg	410 kg	435 kg	500 kg
1 ere variante - Segments de volets à ressort avec une garniture en polyuréthane et roues					
Description 1ère variante	Segments de volets à ressort avec une garniture en polyuréthane de 20 x 150 mm (profondeur x hauteur, un segment) ; en option Racleur en corindon-caoutchouc; hauteur réglable en continu Roues superélastiques de Ø 200 x 80 mm ou Ø 250 x 80 mm				
Poids 1ère variante (env.)	445 kg	465 kg	490 kg	510 kg	575 kg
2 ème variante - Segments de volets à ressort avec une garniture en polyuréthane et patins					
Description 2 ème variante	Segments de volets à ressort avec une garniture en polyuréthane de 20 x 150 mm (profondeur x hauteur, un segment) ; en option Racleur en corindon-caoutchouc; hauteur réglable en continu patins Ø 230 mm				
Poids 2 ème variante (env.)	400 kg	425 kg	445 kg	470 kg	530 kg
Nous consulter pour tous montages et équipements supplémentaires et toutes constructions spécifiques. Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement. Poids indiqués s'entendent sans équipement optionnel et sans montages. Sous réserve d'erreurs et d'omissions © bema GmbH Maschinenfabrik (2020.01)					

AVANTAGES EN DÉTAIL



Segments de volets à ressort avec une garniture en PU



1 ere variante: Volets à ressort & roues



2 ème variante: Volets à ressort & patins