

SALEUSE HYDRAULIQUE SPR400

entièrement fabriquée en INOX



Chaîne à barrettes



Tapis à chevrons

Réglage mécanique de la tension du convoyeur par tirant



Goulotte avec asymétrie d'épandage



Coffre de protection des éléments hydrauliques



Boîtier de connexion électrique IP65, 12 ou 24V

ÉQUIPEMENTS DE SERIE

- **Système d'extraction au choix** par tapis à chevrons ou par chaîne à barrettes.
Largeur du convoyeur 200 mm.
- **Grille** interne de protection dans la trémie.
- **Entraînement hydraulique** par connexion au système hydraulique du camion.
- Câblage bipolaire pour connexion à la batterie du véhicule.
- **Boîtier de commande** Ecomatic WKF avec écran couleur. Il permet de régler les commandes de la saleuse ainsi que les feux.
- Largeur d'épandage **de 1.5 à 10 mètres**, avec **réglage mécanique de l'asymétrie d'épandage**.
- **Goulotte réglable en hauteur** (550 à 750mm) et repliable, avec feux de travail. Sécurité électrique de position et bouton d'arrêt d'urgence.
- **Disque en acier inoxydable** de diamètre 400mm.
- **Gyrophare et feux de travail** à l'arrière.



Boîtier de commande



DESTINÉE AUX CAMIONS < 6 TONNES

Capacité de 0.5 à 3 m³

EXTRACTION PAR CHAÎNE OU TAPIS	SPR400 /500	SPR400 /750	SPR400 /1050	SPR400 /1500	SPR400 /1500L	SPR400 /2000L	SPR400 /3000L
Capacité en litres	520	780	1050	1380	1500	2000	3000
Poids de la saleuse sans option en kg	330	350	380	410	450	480	550
Longueur de plateau mini en mm	1600	1600	1800	1800	2400	2400	2650
Longueur de la trémie en mm	1400	1400	1600	1600	2200	2200	2600
Longueur totale de la saleuse en mm	2500	2500	2700	2700	3300	3300	3500
Largeur de la saleuse en mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1600
Hauteur de la saleuse en mm (goulotte repliée)	700	900	950	1150	950	1150	1500

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Moteur diesel auxiliaire (12-24V)
- **Béquilles de dépose** manuelle
- **Asservissement à la vitesse par GPS** depuis le boîtier de commande en cabine
- Réglage électrique de l'asymétrie d'épandage depuis le boîtier de commande en cabine
- **Bâche de couverture de trémie** à ouverture rapide **(1)**
- **Vibreux externe** pour décoller la matière le long des parois, piloté depuis le boîtier de commande en cabine **(2)**
- Alarme du niveau de sel bas sur le boîtier de commande en cabine
- **Échelle** relevable en inox pour accéder à la saleuse **(3)**
- Double brasseur pour casser les matières
- **Kit de fixation** au véhicule (chaines et sangles)



ESCOMEL S.A.R.L
Z.A. de Lavée
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 75 60 75
www.escomel.com

